



## Technische Daten Steinel LED-Scheinwerfer XLED Home Graphite 14.8W 1184lm - 830 Warmweiß | IP44 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 229366                                          |
| EAN                                     | 4007841033064                                   |
| Herstellercode                          | 033064                                          |
| Marke                                   | Steinel                                         |
| Herstellername                          | XLED HOME 2 LED floodlight with sensor graphite |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                           |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 14.8W                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1184lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80                          |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | LED Flutlichter |
|------------|-----------------|

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C              |
| Sockelfarbe        | Anthrazit                    |
| Gehäuse            | Plastik                      |
| Farbe des Gehäuses | Anthrazit                    |
| Draußen nutzbar    | Ja                           |
| Produktserie       | XLED Home                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 194 |
| Breite (mm) | 180 |
| Höhe (mm)   | 161 |

## Sensorinformationen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Sensortyp         | Dämmerungsschalter |
| Sensorbereich (m) | 14                 |

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

