BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace Mini DN560B 7W 840lm 80D - 840 Kaltweiß | 164mm - Aluminium Reflektor

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 238719 |
| EAN | 8718699970376 |
| Herstellercode | 97037600 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | DN560B LED8S/840 PSU-E C WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 7W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |

| | |
|---|---|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 80 |
| Lichtstrom (Lumen) | 840lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 134 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 86 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Reflektoroberfläche | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| EOC8 | 97037600 |
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 150 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | +10°C bis +25°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Produktserie | DN560B |

## Maße

| | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 74 |
| Durchmesser (mm) | 164 |

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |


## Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung**

**individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie**

**einfache** Retour

Trustpilot